Harvard Skunk-Out – от сильных запахов мочи, фекалий, животных, смерти, дыма

Описание

Представляет собой смесь дезодорирующих контрагентов запаха, растворителей и моющих средств, которые уменьшают распространение запаха. Преодолеет самые тяжелые запахи, например, мочи, фекалий, после смерти и необычно сильных запахов домашних животных или запахов дыма.

Изолирует запах и уменьшает его распространение. Эффективен против самых тяжелых видов запахов. Не содержит окислители, ферменты (энзимы). Совместимость со всеми моющими средствами, включая гермициды. Не токсичный, не раздражает и поддается биологическому разложению.

Не содержит ферменты (энзимы), поэтому может удалить только эти составляющие мочи: мочевину и пигмент урохром, которые придает моче цвет. **Не удаляет соли мочевой кислоты, которые богаты азотом и от которых и идет запах мочи. Только средства с энзимами расщепляют соли мочевой кислоты.**

Прозрачная жидкость с приятным насыщенным запахом.

Приготовление рабочего раствора

1. Удаление очень сильных запахов дыма, скунса, смерти.
- Развести 1:4 части воды и нанести на загрязненную поверхность распылителем. Перед обработкой желательно убрать все видимые остатки источника запаха.
- Подождать 20 минут
- После необходимо промокнуть место обработки сухим полотенцем.
- После обработки развеять остаточные запахи проветриванием в течение нескольких часов, в зависимости от силы запаха.

2. Удаление запаха мочи.
- Развести 1:10 части воды и нанести на загрязненную поверхность распылителем.
- Подождать 20 минут
- После необходимо промокнуть место обработки сухим полотенцем

3. Удаление неприятных запахов.
- Развести 1:16 части воды.
- Равномерно распылить на поверхность, для экономии средства направить струю на источник неприятного запаха.
- Затем дать высохнуть и проветрить после применения.

4. Добавка к чистящим средствам.
- Развести 1:32 части воды.
- Для чистки, использование с шампунем для ковровых покрытий, при использовании экстрактора, или просто протирки поверхностей.
- Не влияет не очищающую способность моющих свойств чистящих средств.

Применять полученные рабочие растворы из расчета от 80 до 150 мл/м2, для невпитывающая влагу поверхность и от 160 до 300 мл/м2 для впитывающих влагу.