

Инструкция

По обработке автомобилей, помещений и т.д. методом «Сухого тумана».

Аппарат для обработки: «Burgess» Thermo-Fogger модель F-982 (пр-ва США). Жидкость для

обработки: **«TERMO 55»» компания PRORESTOR** США.

СОВЕТ: Можно налить небольшое количество жидкости в пластиковый стаканчик и установить внутрь алюминиевого бачка. Таким образом, можно быстро менять различную жидкость, не загрязняя бачок.

Перед началом работы по устранению неприятных запахов, необходимо механическим путем, с помощью моющих средств, устранить источник запаха (удалить из помещения или салона автомобиля источник и вычистить это место моющими средствами).

Внимание! При использовании жидкости TERMO 55 возможен налет на гладких ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ поверхностях. Устраняется простым протиранием «фиброй», салфеткой или высыхает в течении 30-40 мин. Следов после высыхания или протирки не оставляет. При попадании на кожу сидений, любые материалы «разводов» и следов после высыхания не оставляет. У другого производителя из США «HARVARD» таких проблем не существует.

Взболтать емкость с жидкостью!!!!

Жидкость использовать согласно расходу.

Расход TERMO 55

1. Слабый запах - 50 мл
2. Средний запах - 60 мл
3. Сильный запах - 70 мл

При работе в салоне автотранспортных средств:

- температура в салоне автомобиля не может быть ниже +15 град;
- двигатель заглушен, система отопления и кондиционирования выключены;
- проверить количество жидкости в бачке (или в пласт.стакане) фоггера и включить его в электросеть. Подождать нагрева сопла в течение 5-7 минут; **При обработке фоггер держать горизонтально.**
- открыть переднюю дверь автотранспортного средства и произвести обработку «сухим туманом» **вниз, в коврик!!!!** водителя до макс насыщения дымом передней части авто (регулировку подачи «тумана» не изменять), закрыть переднюю дверь
- открыть заднюю дверь и аналогично **вниз, в коврик!!!!** произвести обработку задней части салона.

Время обработки всего салона легкового автомобиля занимает 20 - 30 сек
Закреть двери автомобиля. Автомобиль стоит закрытым в течение 30 мин.
После этого проветрить салон в течение 10 мин.

При сильном загрязнении (очень прокуренный салон или сильный запах) повторить всю операцию не менее чем через 2-3 дня.

При обработке помещений: Рекомендуется отключить пожарную сигнализацию. Помещение должно быть изолировано от притока и вытяжки воздуха, окна, двери закрыты.- убрать с открытых мест продукты питания;
- на время обработки в помещении не должны находиться животные и птицы;

- обработка помещения начинается от плинтусов к потолку, специалист постепенно и равномерно обрабатывает помещение от дальних углов к входной двери, включая пространство под кроватью, столом и т.д.; **либо находится у входной двери и заполняет дымом, не двигаясь по помещению.**

- после обработки помещения входная дверь плотно закрывается, под дверь кладется изоляционный материал (пленка, ткань и т.д.), если работы проводятся одновременно во всей квартире, то каждая комната обрабатывается отдельно и закрывается;

- время обработки 1 помещения 50 куб. метров занимает не более 2-2,5 мин;

- помещение находится в закрытом состоянии после обработки 1 час.

- проветривание помещения занимает от 20 до 40 мин.

По всем вопросам Вы можете обратиться в ИП Ерофеев А.А.

www.ecotumanrus.ru